


# EDELSTAHL BREITBRENNER FARBABBRENNER



## Breitbrenner



Flammenbild und Temperaturverteilung




- Anwendungsgebiete:**
- Auftauen
  - Anwärmen
  - Kantenverschweißen
  - Schrumpfen
  - Trocknen
  - Unkrautvernichtung

Artikel Nummer	Anschlußseite Handgriff	Brenner in mm	Betriebsdruck in bar	Verbrauch bei 1,5bar in kg/h	Leistung in kw/h	Material
1030 3360	M20x1 i.	125	1,5 - 4,0	1,5	19,31	Edelstahl

## Farbbrenner



Flammenbild und Temperaturverteilung



- Anwendungsgebiete:**
- Auftauen
  - Erwärmen
  - Trocknen
  - Schrumpfen

Artikel Nummer	Anschlußseite Biegung	Brenner in mm	Betriebsdruck in bar	Verbrauch bei 1,5bar in kg/h	Leistung in kw/h	Material
1030 3300	M14x1 i.	70	0,5 - 1,5	0,10	1,29	Messing Stahl verz.

## FARBABBRENNERAUFSATZ



Anschluß nur an alle vollständig geschlossene 22mm Brenner möglich

Artikel Nummer	Flammenbreite ca. in mm	Material
1030 3305	70	Stahl vernickelt